

ООО "РОКВУЛ"
 143985, Россия
 Московская область
 г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
 Автозаводская ул., д.48а
 www.rockwool.ru



Паспорт № 130120/1/34518385 от 13 Января 2020 г.

1. Информация о продукте		
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты АКУСТИК БАТТС
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	Размеры, мм	$\frac{1000}{\text{Длина}}$ х $\frac{600}{\text{Ширина}}$ х $\frac{50}{\text{Толщина}^*}$
1.4	Номер партии	34518385
1.5	Дата изготовления	2020.01.13
1.6	Номер смены	1


* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (50 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	36,0 - 44,0
2.2	Коэффициент теплопроводности (λ10)	Вт/мК	ГОСТ 31925	≤0,035
2.3	Прочность при растяжении пар. лиц. пов.	кПа	ГОСТ EN 1608	10,8
2.4	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	0,18

РОСС RU Д-РУ.РА01.В.13271/18

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИИМ

Стасюк О.