

Техническая информация

Бетон-контакт REMO.



Адгезионное средство для оснований со слабой впитывающей способностью. Средство для подготовки различных оснований перед нанесением штукатурки и др. отделочных материалов.

Область применения:

БЕТОН-КОНТАКТ REMO используется для создания адгезии на гладких, плотных основаниях внутри помещений (бетон, кирпич, ацеид и т.д.) Оптимально для подготовки основания перед нанесением штукатурки.

Технические данные:

Состав: акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загуститель, целевые добавки, кварцевый песок.
Показатель: pH: 8-9
Плотность: ок. 1,4 г/см³
Расход: 250-300 г/м²

Подготовка основания:

Поверхность должно быть сухой, прочной без отложений, загрязнений и масляных пятен. Отслаивающиеся слои штукатурки удалить.

Преимущества:

Эластичность, прочность, хорошая адгезия, не расслаивается, водостойкость, паропроницаемость.

Применение:

БЕТОН-КОНТАКТ REMO перед нанесением состав хорошо размешать для равномерного распределения наполнителей. Наносить валиком с коротким ворсом или кистью. Штукатурку наносить после высыхания (не ранее 12 часов).
Рекомендации: Не применять при температуре ниже +5°C! Инструменты промыть водой сразу после работы.
Важно: Не разводить водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить емкость в герметично закрытой таре от +5°C до +30°C, отдельно от пищевых продуктов. Допускается заморозка.
Транспортировать допускается при температуре не ниже -40°C
Продукт морозостойкий. Морозостойкость: не более 5-и циклов заморозки-разморозки.
Срок годности - 12 мес. со дня изготовления в заводской упаковке.

Расфасовка:

П/э ведро – 5 кг, 10 кг, 20 кг

Номер артикула:

5 кг – 775016
10 кг – 775015
20 кг – 775013

