

**Паспорт на продукцию  
ПРОТЭК (PROTECT)  
Аварийное ограждение А-90/1/50**

**Область применения:** используется для сигнального предупреждения: при строительстве и ремонте инженерных коммуникаций, дорожных работ, при благоустройстве, при проведении спортивных мероприятий.

**Размер ячейки:** 90\*45мм ± 20%

Продукция изготавливается согласно ТУ 2247-001-80696777-2014.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Норма
1	Упаковка и маркировка	визуальный контроль на соответствие с ТУ	соответствие
2	Качество поверхности, цвет - <b>оранжевый</b>	визуальное сравнение с образцом-эталоном	соответствие
3	Длина намотки рулона	м	50,0±3,0
4	Ширина полотна	м	1,0±0,02
5	Прочность при растяжении, не менее – в продольном направлении – в поперечном направлении	кН/м	4,0 0,6
6	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более – в продольном направлении – в поперечном направлении	%	90,0 600,0
7	Относительное удлинение при разрыве, не более – в продольном направлении – в поперечном направлении	%	90,0 600,0

**Условия хранения и транспортирования:**

Транспортирование упакованных материалов следует производить в чистых, крытых транспортных средствах, обеспечивающих целостность и сохранность упакованной продукции. Допускается транспортировать в открытых транспортных средствах при условии, что время транспортирования составит не более 24 часов и на всем маршруте следования отсутствуют осадки. Погрузку в транспортные средства и перевозку материалов производят в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и требованиями ТУ. При транспортировке изделий транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель. Не допускается при погрузке и разгрузке продукцию бросать, тащить волоком.

Условия хранения должны обеспечивать защиту от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. В случае хранения продукции на открытых складских площадках, рулоны должны храниться на поддонах или настилах с укрытием штабелей мягким водонепроницаемым материалом. Продукция должна храниться в горизонтальном положении, допускается складирование продукции друг на друга с максимальной высотой укладки не более 2,3м. Размещение на складированных упаковочных единицах сверху других грузов и материалов не допускается. Не допускается ставить рулоны на торец в процессе погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании. Не допускается транспортирование и хранение рулонов в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, а также нагревательных приборов и других пожароопасных источников тепла в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

**Температурный режим эксплуатации:** от – 30°С до + 80°С.

**Гарантии изготовителя:** изготовитель гарантирует соответствие сетки и решетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Срок службы сетки и решетки 3 года и выше, в зависимости от области применения и региона эксплуатации.

Начальник ОТК



Загороднова К.В.

