

СВЕТИЛЬНИКИ ЛВО 4x18-CSVT/GR для потолка «Грильято» с пластиковым рассеивателем OPAL

Светильники ЛВО 4x18-CSVT/GR для потолка «Грильято» с пластиковым рассеивателем OPAL предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.





ЛВО 4x18-CSVT/GR-OPAL

- Светильники ЛВО 4x18-CSVT/GR монтируются в подвесные потолки типа «Грильято». Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем в металлической рамке OPAL.
- Срок службы светильников не менее 10 лет.
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением $230\text{ В} \pm 10\%$, частоты 50–60 Гц.
- Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами VOSSLON SCHWABE, ЭПРА.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.

Тип КСС – Д.

ЛВО 4x18-CSVT/GR-OPAL-R



Наименование	Наименование ПРА	Коэффициент пульсации светильника, %	Мощность, Вт	Посадочные размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса 1 шт./упаковки не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Артикул для заказа
■ ЛВО 4x18-CSVT/GR-OPAL-VS	VOSSLON SCHWABE	менее 5	4x18	588x588	2	2,9 / 6,5	605x635x180	0,07	ЦБ000001099
■ ЛВО 4x18-CSVT/GR-OPAL	ЭПРА	менее 17	4x18	588x588	2	2,9 / 6,5	605x635x180	0,07	ЦБ000000947

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.