



Внутренний угол КМВ служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90°.

Конструкция разработана в точном соответствии с кабель-каналами ИЕК. Плотное прилегание, эргономичная конструкция, полное соответствие с цветом кабель-канала.

Технические характеристики	
<b>Высота:</b>	40 мм
<b>Ширина:</b>	100 мм
<b>Модель или исполнение:</b>	Угол внутренний
<b>Угол:</b>	90 °
<b>Материал:</b>	Пластик
<b>Вид или марка материала:</b>	ПВХ (PVC)
<b>Цвет:</b>	Белый
<b>Номер цвета RAL:</b>	9003
<b>Способ или тип крепления:</b>	Защёлкивающийся на внешн. сторону
<b>Температура эксплуатации:</b>	от -15 до +60 °С
<b>Монтажная температура:</b>	от -15 до +60 °С
<b>Климатическое исполнение:</b>	УХЛ4
<b>Кол-во в комплекте:</b>	2 шт

Логистические параметры			
	индивидуальная	групповая	транспортная
<b>Количество</b>	1	8	48
<b>Единицы измерения</b>	компл	компл	компл
<b>Тип упаковки</b>	ПАКЕТ БЕЗ ФОРМЫ	КОРОБКА/БОКС	КОРОБКА/БОКС
<b>Материал упаковки</b>	ПОЛИЭТИЛЕН (PE)	ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ	ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ
<b>Штрихкод</b>	4606056236873	4606056236880	4606056236897
<b>Вес брутто кг</b>	0.073	0.584	3.504
<b>l см</b>	9	27.5	71.5
<b>b см</b>	11	23	30
<b>h см</b>	7	10.5	24