



T-образный угол КМТ служит для T-образного соединения трех кабель-каналов одинакового типоразмера.

Конструкция разработана в точном соответствии с кабель-каналами ИЕК. Плотное прилегание, эргономичная конструкция, полное соответствие с цветом кабель-канала.

Технические характеристики	
Высота:	10 мм
Ширина:	15 мм
Модель или исполнение:	Основание
Материал:	Пластик
Вид или марка материала:	ПВХ (PVC)
Номер цвета RAL:	9010
Способ или тип крепления:	Защёлкивающийся на внешн. сторону
Температура эксплуатации:	от -15 до +60 °C
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Степень защиты - IP:	IP40
Кол-во в комплекте:	4 шт

Логистические параметры			
	индивидуальная	групповая	транспортная
Количество	1	24	1008
Единицы измерения	компл	компл	компл
Тип упаковки	ПАКЕТ БЕЗ ФОРМЫ	КОРОБКА/БОКС	КОРОБКА/БОКС
Материал упаковки	ПОЛИЭТИЛЕН (PE)	ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ	ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ
Штрихкод	4606056238013	4606056238020	4606056238037
Вес брутто кг	0.015	0.361	15.15
l см	4.5	30	72
b см	6.5	10	33
h см	2	7	57