

Контроль и автоматизация

Электромеханические реле времени серии AD



AD1NO-R-15m



AD1CO-15m

Технические характеристики									
		AD1NO-15m	AD1NO-R-15m	AD1CO-30m	AD1CO-R-30m	AW1CO-R-210m	AD1CO-15m	AD1CO-R-15m	AW1CO-R-120m
Номинальное напряжение	[В]	230 В перем. тока							
Тип контакта		1NO	1NO	1NO/НЗ					
Активная нагрузка	[А]	16							
Индуктивная нагрузка	[А]	4							
Номинальная частота	[Гц]	50/60							
Минимальное время коммутации	[мин]	15	15	30	30	210	15	15	120
Макс. количество команд за цикл		96	96	48	48	48	96	96	84
Рабочий резерв	[ч]	-	100	-	150	150	-	150	150
Потрбление мощности	[Вт]	0.5							
Максимальная мощность переключения	[ВА]	4000							
Лампы накаливания	[Вт]	2500	2500	3000					
Люминисцентные лампы	[ВА]	1200	1200	1200					
Галогенные лампы низкого напряжения	[ВА]	2000	2000	2000					
Галогенные лампы (230В ~)	[Вт]	2500	2500	3000					
Энергосберегающие лампы (CFL)	[ВА]	900	900	900					
Светодиодные лампы	[ВА]	100	100	200					
Степень защиты		IP20							
Макс. сечение клемм	[мм²]	4							
Момент затяжки	[Нм]	0.3	0.3	0.5					
Клеммы		с невыпадающими винтами							
Монтаж		на DIN-рейку							
Рабочая температура	[°C]	-10...+45	-10...+45	-10...+50					
Температура хранения	[°C]	-20...+60	-20...+60	-20...+70					
Кол-во модулей	[п°]	1	1	2	2	2	2.5	2.5	2.5
Стандарты		EN 60730-2-7							

Электромеханические реле времени AD

Эти электромеханические реле времени предназначены для установки на DIN-рейку. Эти реле управляют размыканием и замыканием цепи в соответствии с заданной программой. Доступны исполнения с суточным и недельным циклом программирования. Реле оснащены контактом 16 А, они могут быть установлены в режим работы по заданной программе или на постоянное включение. Версии AD1NO-R-15m, AD1CO-R-15m, AW1CO-R-120m, AD1CO-R-30m, AW1CO-R-210m оснащены встроенным аккумулятором, который заряжается от сети, что позволяет устройствам сохранять заданные настройки времени в случае продолжительных (до 150 часов) сбоев питания. Реле могут применяться в системах освещения магазинов или коммерческих зданий, системах отопления и вентиляции, а также в системах автоматического полива.

Контакты	Версия реле	Bbn 8012542	Информация для заказа		Вес 1 шт	Упак.
			EAN	Тип		
1NO	суточная, без резерва питания	224716	AD1NO-15m	2CSM222471R1000	0.072	1
1NO	суточная, с резервом питания	224617	AD1NO-R-15m	2CSM222461R1000	0.075	1
1NO/1NC	суточная, без резерва питания	224518	AD1CO-30m	2CSM222451R1000	0.105	1
1NO/1NC	суточная, с резервом питания	224419	AD1CO-R-30m	2CSM222441R1000	0.109	1
1NO/1NC	недельная, с резервом питания	224310	AW1CO-R-210m	2CSM222431R1000	0.109	1
1NO/1NC	суточная, без резерва питания	224211	AD1CO-15m	2CSM222421R1000	0.112	1
1NO/1NC	суточная, с резервом питания	081517	AD1CO-R-15m	2CSM208151R1000	0.116	1
1NO/1NC	недельная, с резервом питания	081418	AW1CO-R-120m	2CSM208141R1000	0.116	1